

ХИДРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ P80-3/1 222

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	ТИП	МОНОБЛОЧЕН, КЛАПАННО-СЕКЦИОНЕН
2	ТИП СЕКЦИИ	С ЗАКРИТ ЦЕНТЪР, УРАВНОВЕСЕНИ
3	БРОЙ СЕКЦИИ	3
4	ДИАМЕТЪР СЕКЦИЯ, мм	25
5	ПОЗИЦИИ	"ПОВДИГАНЕ", "НЕУТРАЛНА", "ПРИНУДИТЕЛНО ОТПУСКАНЕ", "ПЛАВАЩА"
6	ФИКСАЦИЯ НА ПОЗИЦИИ "ПОВДИГАНЕ", "ПРИНУДИТЕЛНО ОТПУСКАНЕ", "ПЛАВАЩА"	С ПОМОЩТА НА СЪЧМЕН ФИКСАТОР
7	ВРЪЩАНЕ В ПОЗИЦИИ "ПОВДИГАНЕ" И "ПРИНУДИТЕЛНО ОТПУСКАНЕ"	АВТОМАТИЧНО /ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ЗАДАДЕНО НАЛЯГАНЕ/
8	ВРЪЩАНЕ В ПОЗИЦИЯ "ПЛАВАЩА"	РЪЧНО
9	ТИП ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН	ДИФЕРЕНЦИАЛЕН СЪС СЕРВО УСТРОЙСТВО
10	МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ, МРа	20
11	ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, л/мин	ОТ 20 ДО 100
12	ТЕГЛО, кг	18

ПРИЛОЖИМОСТ

ЮМЗ
МТЗ 80
Т150
К701
ДТ75

НАЛИЧНОСТ В СКЛАДА

ДА

ВНИМАНИЕ: ХИДРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ P80-3/1 222 СЕ МОНТИРА В МАШИНИ КОИТО НЕ ИЗПОЛЗВАТ СИЛОВ ПОЗИЦИОНЕН РЕГУЛАТОР P50-4614, ИЛИ НЕГОВ АНАЛОГ.