

**ГОРИВНА ПОМПА T25/ T16
/ НОВ МОДЕЛ /**

ДВИГАТЕЛ	Д21
ОБОЗНАЧЕНИЕ	53.1111004
БРОЙ СЕКЦИИ	1
ТЕГЛО, кг	7,350

НАЛИЧНОСТ

ДА

РАЗЛИКИТЕ СЪС СТАРИЯ МОДЕЛ СА ЕДИНСТВЕНО В ПРИВОДА:

- 1. ДИАМЕТЪРЪТ НА НАКРАЙНИКА НА ПРИВОДА /НОВ МОДЕЛ/ Е d=26 mm.**
- 2. ПРИВОДЪТ ЗАВЪРШВА КАТО КУХ ВАЛ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА И ГАЙКА.**

ВНИМАНИЕ ПРИ МОНТАЖА НА ГОРИВНАТА ПОМПА Е НЕОБХОДИМО:

1. Първите 50 моторчаса да се използва качествено гориво.
2. Задължителна смяна на горивния филтър.
3. Проверка на състоянието на възвратния клапан.
4. Проверка на нивото на маслото, ако помпата изисква масло.
5. Проверка на изправността на дюзите и разпръсквачите.
6. Задължително обезвъздушаване на подкачващата помпа.
При необходимост и на цялата система.
7. Пазете чисти отворите на тръбите за високо налягане по време на монтажа.
8. След монтажа на помпата проверете ъгъла на подаване на горивото.
9. Категорично не се допуска вода в камерата за високо налягане.

**ЗА ДА СЕ ОПТИМИЗИРА РАЗХОДА НА ГОРИВО
СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРОВЕРКА НА СТЕНД!**